

## 無機系黒色顔料

# ハイ墨

ハイ墨の粒子が十分に分散し、粒子間に介在または付着することにより内装はもちろん、外部着色に最も安定した着色剤です。

### 特 長

- セメント・石灰・プasterの着色剤として。
- 変色・退色の心配が少ない。



### 標 準 使 用 量

- 通常はセメント重量比5%以内の使用量です。(着色には限度がございます。)

【例】添加量4%の場合

$$\text{セメント}25\text{kg} \times 0.04 = \text{ハイ墨 } 1\text{kg}(5\text{袋})$$

- 使用の際は、必ず空合わせをして下さい。また、色味につきましては十分ご確認下さい。

### 荷 姿

200g × 50袋 / 箱

### 注 意 事 項

#### 【取り扱い上の注意】

- 吸い込んだ場合はうがい洗浄して下さい。
- 目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 使用目的以外には使用しないで下さい。

- ◆本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。
- ◆本カタログ記載の内容(性能、データ等)は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

 日産五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18  
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023