

サンド、軽質、モルタル施工時の決定版！

作業能率向上
水打ち不用

サンド、軽質、モルタルの網ゴスリ専用混和剤

ラストップ

昨今、施工性の良さと労働の軽減化によって、サンド、軽質骨材を使用したモルタルの施工が大変多くなっております。

このサンド、軽質骨材は天然砂に比べて多くの利点もありますが、本質的には強度的に劣り、しかも多量の気泡を含んでいることから、乾燥しやすい欠陥を有しております。

当社では強力エース等で培ってきた技術を駆使して、水打ち不用混和剤を強力な特殊保水剤と吸水抑制剤とで早期乾燥による強度劣化を極力抑えたサンド、軽質モルタル向けに最適な吸水抑制混和剤を開発いたしました。工程の省力化と作業の能率化に、ぜひご使用ください。



日藻五材株式会社

ラストップの特長

1. 網ゴスリモルタルへの水打ち、シーラー処理等の面倒な下地調整が不用です。
2. サンド、軽質、骨材特有のパサつきを解消し、作業性を高め、施工能率が向上します。
3. 強力な保水性により、ドライアウトを防止します。
4. サンド、軽質、モルタルの強度が向上します。
5. 省力化によるトータルコストが下がります。
6. 壁面の防水性を高め著しい吸水を押さええます。

標準添加量

用 途	ラストップの添加量
サンド、軽質、モルタル (内外部の発泡性化学骨材)	セメント 1 袋 (25kg) に 1 袋
軽量プレミックスモルタル	1 袋 (25kg) に 0.8 袋

使 用 法

ラストップと材料をよく空合わせしたあと、適当量の水を加え練り上げて、ご使用ください。

注 意 事 項

- ① 著しい高温時また強風下での施工には養生等にじゅぶん配慮してください。
なお下地へ若干の水打ちが必要となる場合もあります。
- ② 冬期には、しまり時間がおくれます。考慮してください。
- ③ 特殊加工パネル（例 ラスカットパネル）下地の場合はシーラー処理等基本工法を厳守し、接着剤との併用をお薦めいたします。
- ④ 標準使用を厳守してください。

荷 姿

1 袋 95 g
1 % 75袋×2

取扱い注意事項

- 水に濡れると大変滑りやすくなりますので、床にこぼれた場合は速やかに清掃して下さい。
- 目や口に入った場合は直ちに清水で洗って下さい。
- 吸い込んだ場合はうがい洗浄して下さい。
- 目的以外の用途には使用しないで下さい。

製造元

 日藻五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023

特約店